



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	CARMA[®]							Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commercial</i>	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	CARMA 9008	CARMA 9010	CARMA 9016	CARMA 9023	CARMA 9035	CARMA 9048	CARMA 9070	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	-
Type of HRS (Heat Recovery System) <i>Type de SRC (Système de récupération de chaleur)</i>	autre	autre	autre	autre	autre	autre	autre	-
Thermal efficiency of heat recovery <i>Rendement thermique de récupération de chaleur</i>	79.5	78.9	78.8	84.0	83.7	83.4	83.0	%
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.25	0.28	0.46	0.63	0.96	1.32	1.78	m ³ /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.25	0.48	0.51	0.76	1.85	2.13	2.98	kW
SFP _{int}	1316	1344	1314	1454	1395	1324	1251	W/(m ³ /s)
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1.57	1.78	1.85	1.74	1.95	1.79	1.20	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	132	495	240	244	717	548	615	Pa
Internal pressure drop of ventilation components ($\Delta p_{s,int}$) <i>Perte de charge interne des composants de ventilation($\Delta p_{s,int}$)</i>	159	212	223	248	258	214	195	Pa
Static efficiency of fans used ¹ <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés¹</i>	45.9	56.1	63.0	57.5	63.4	65.3	65.3	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	3	2.7	2.3	2.2	2	1.8	1.7	%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	122	137	194	250	398	452	877	kWh / an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressostat + Timer Pressure switch + Timer							
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	59	67	62	59	61	60	59	dB(A)
Internet address for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com							