



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	NEOTIME®					Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commercial</i>	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	CALADAIR	-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	NEOTIME 600	NEOTIME 900	NEOTIME 1300	NEOTIME 1800	NEOTIME 2500	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	UVNR UVDF	-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	variateur de vitesse	-
Type of HRS (Heat Recovery System) <i>Type de SRC (Système de récupération de chaleur)</i>	autre	autre	autre	autre	autre	-
Thermal efficiency of heat recovery <i>Rendement thermique de récupération de chaleur</i>	79.7	79.9	82.0	80.5	80.5	%
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.15	0.23	0.30	0.35	0.50	m³/s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.18	0.25	0.40	0.45	0.63	kW
SFP _{int}	1398	1374	1426	1384	1352	W/(m³/s)
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1.64	1.47	1.46	1.38	1.52	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	219	157	234	234	274	Pa
Internal pressure drop of ventilation components ($\Delta p_{s,int}$) <i>Perte de charge interne des composants de ventilation ($\Delta p_{s,int}$)</i>	229	190	194	201	258	Pa
Static efficiency of fans used ¹ <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés¹</i>	55.7	46.3	42.9	43.1	47.9	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	76	112	141	162	226	kWh / an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressostat + Timer Pressure switch + Timer					
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	57	59	65	65	66	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com					