BOUCHES PLASTIQUES BS et BC — FAMILLE 2111

BOUCHES BC/BS

Code	Désignation	Prix €/Pce
Bouches BC 125		
917342	BC 125 avec joint	
Bouches BS 80		
917340	BS 80 avec joint	

BS 80-BC 125

Modèle	Q (m^3/h)		L_{wa} (dB(A))		Δp_t (Pa)	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
BC 125	45	180	<20	43	2	73
BS 80	15	60	<20	40	3	65

Les bouches d'extraction plastiques de teinte blanche BS 80 et BC 125 sont particulièrement destinées aux applications en maison individuelle. Associées ou non à un élément de régulation de débit, leur utilisation peut être étendue à des applications tertiaires.

Elles peuvent être montées soit directement sur un conduit rigide, un joint en mousse assurant le maintien et l'étanchéité, soit associées à un manchon placo 3 griffes.

Sur demande possibilité de manchon de traversée de dalle.

BOUCHES PLASTIQUES TP — FAMILLE 2111

Code	Désignation	Prix €/Pce
Bouches TP 125		
917332	TP 125 terminal Ø 125mm avec joint	
Bouches TP 80		
917330	TP 80 terminal Ø 80mm avec joint	

TP 80/125

Modèle	EXTRACTION						INSUFFLATION					
	Q (m^3/h)		L_{wa} (dB(A))		Δp_t (Pa)		Q (m^3/h)		L_{wa} (dB(A)		Δp_t (Pa)	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
TP 80	15	75	<20	33	2	45	15	45	<20	30	<2	10
TP 125	45	180	<20	33	3	30	45	90	<20	25	<2	4

Les terminaux plastiques de teinte blanche TP 80 et TP 125 sont généralement destinés aux applications en maison individuelle.

Ils sont utilisés en soufflage ou en extraction dans des installations de ventilation simple ou double flux. Associés ou non à un élément de régulation de débit, leur utilisation peut être étendue à des applications tertiaires pour des débits limités à 45 m³/h en Ø 80 mm et 90 m³/h en Ø 125.

Les terminaux peuvent être montés soit directement sur conduit rigide, un joint en mousse assurant le maintien et l'étanchéité, soit associés à un manchon placo 3 griffes.

Sur demande possibilité de manchon de traversée de dalle.