


## BOUCHES ACIER SOUFFLAGE KE

FAMILLE 2112

Code	Désignation	Prix €/Pce
915201	KE bouche acier soufflage Ø 80mm + collerette	
915203	KE bouche acier soufflage Ø 100mm + collerette	
915205	KE bouche acier soufflage Ø 125mm + collerette	
915213	KE bouche acier soufflage Ø 150mm + collerette	
915209	KE bouche acier soufflage Ø 160mm + collerette	
915211	KE bouche acier soufflage Ø 200mm + collerette	


**KE + collerette**

Modèle	Qv (m <sup>3</sup> /h)		L <sub>wa</sub> (dB(A))		Δp <sub>t</sub> (Pa)	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
KE 80	15	30	<20	27	10	50
KE 100	20	40	<20	27	10	50
KE 125	30	70	<20	27	10	50
KE 150	50	110	21	33	10	50
KE 160	50	120	20	32	10	50
KE 200	90	210	22	36	10	50


**Schéma KE**

La bouche KE est une bouche de soufflage en acier couleur blanc RAL 9010 avec collerette de fixation pour utilisation en plafond ou mural.

Le réglage du débit s'effectue en vissant ou dévissant l'obturateur central, la position adéquate étant effectuée par un écrou de blocage.

Les terminaux peuvent être montés soit avec collerette montage « quart de tour », soit avec un manchon montage « quart de tour » placo métallique 3 griffes KFF (options), un ensemble complet pour montage Placoplatre est disponible sous la référence KE-P.

Possibilité d'utiliser un régulateur de débit et de collerette de montage avec joint EPDM sur demande pour faciliter la mise en œuvre.


## BOUCHES ACIER REPRISE LK

FAMILLE 2112

Code	Désignation	Prix €/Pce
915009	LK bouche acier reprise Ø 80mm + collerette	
915011	LK bouche acier reprise Ø 100mm + collerette	
915013	LK bouche acier reprise Ø 125mm + collerette	
915019	LK bouche acier reprise Ø 150mm + collerette	
915015	LK bouche acier reprise Ø 160mm + collerette	
915017	LK bouche acier reprise Ø 200mm + collerette	


**LK + collerette**

Modèle	Qv (m <sup>3</sup> /h)		L <sub>wa</sub> (dB(A))		Δp <sub>t</sub> (Pa)	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
LK 80	20	40	<20	25	10	50
LK 100	30	60	21	26	10	50
LK 125	40	90	21	28	10	50
LK 150	50	120	21	29	10	50
LK 160	60	130	21	29	10	50
LK 200	80	190	22	31	10	50


**Schéma LK**

La bouche LK est une bouche de reprise en acier couleur blanc RAL 9010 avec collerette de fixation pour utilisation en plafond ou mural.

Le réglage du débit s'effectue en vissant ou dévissant l'obturateur central, la position adéquate étant effectuée par un écrou de blocage.

Les terminaux peuvent être montés soit avec collerette montage « quart de tour », soit avec un manchon montage « quart de tour » placo métallique 3 griffes KFF (options), un ensemble complet pour montage Placoplatre est disponible sous la référence LK-P.

Possibilité d'utiliser un régulateur de débit et de collerette de montage avec joint EPDM sur demande pour faciliter la mise en œuvre.