

GAMME RÉSIDENTIELLE

MIDEA BLANC

2019



MIDEA BLANC 2019




- Compatible avec des commandes câblées
- Commande par WiFi en option

ENSEMBLE		BLANC 26(09)N8	BLANC 35(12)N8	BLANC 52(18)N8
Capacité frigorifique (min./nom./max.)	kW	1,02/2,6/3,22	1,08/3,52/4,10	1,91/5,2/6,14
Capacité frigorifique (min./nom./max.)	Kcal/h	877/2 268/2 772	932/3 024/3 528	1 642/4 536/5 267
Puissance absorbée froid (min./nom./max.)	W	100/767/1 240	130/1 185/1 580	649/1 630/2 068
SEER		6,2	6,1	6,6
Classement énergétique froid		A++	A++	A++
Capacité calorifique (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,08/3,74/4,22	1,04/5,57/6,91
Capacité calorifique (min./nom./max.)	Kcal/h	706/2 520/2 898	929/3 264/3 629	895/4 788/5 943
Puissance absorbée chaud (min./nom./max.)	W	100/788/1 200	120/1 080/1 580	254/1 538/2 320
SCOP (Zones chaudes)		4,9	4,6	4,9
Classement énergétique chaud (Zones chaudes)		A++	A++	A++
SCOP		4,0	4,0	4,1
Classement énergétique chaud		A+	A+	A+
Tension alimentation	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

UNITÉ INTÉRIEURE		MSMABU-09HRDN8-QRDOGW	MSMABU-12HRDN8-QRDOGW	MSMACU-18HRFN8-QRDOGW
Débit d'air	m ³ /h	520/460/340	600/500/360	860/690/560
Pression sonore (Silence)	dB(A)	21	22	22
Largeur / Hauteur / Profondeur	mm	805/285/205	805/285/205	958/302/223
Poids net	Kg	7,9	7,9	10,3
Câblage alimentation	mm ²	Depuis l'extérieur	Depuis l'extérieur	Depuis l'extérieur
Câblage de transmission	mm ²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5

UNITÉ EXTÉRIEURE		MOAB30-09HFN8-QRDOGW	MOAB30-12HFN8-QRDOGW	MOB32-18HFN8-QRDOGW
Type compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Débit d'air extérieur	m ³ /h	1 700	1 700	2 000
Pression sonore	dB(A)	55	56	56
Réfrigérant		R-32	R-32	R-32
Charge de réfrigérant / Charge supplémentaire**	gr	500 / 12	500 / 12	1 000 / 12
Diamètre lign.frig. liquide	mm (Pouce)	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Diamètre lign.frig. gaz	mm (Pouce)	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,7 (1/2")
Longueur max. tubes	m	25	25	30
Différence hauteur tubes	m	10	10	20
Largeur / Hauteur / Profondeur	mm	700/550/270	700/550/270	800/554/333
Poids net	Kg	22,7	22,7	34
Câblage alimentation	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Câblage de transmission	mm ²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5

**Précharge d'usine pour 5 mètres d'installation / Charge supplémentaire par mètre ajouté à partir de 5 mètres.
Plage de travail : -15 °C jusqu'à 50 °C (Refroidissement) / -15°C jusqu'à 30 °C (Chauffage).



BUREAU CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel.+34 93 93 480 33 22
www.midea.es
www.frigicoll.es