


1. Code d'identification unique du produit type	KAMOUFLAGE H
2. Usage(s) prévu(s):	Volet de désenfumage à portillon(s) destiné à être utilisé dans des systèmes de contrôle des fumées dans des applications multi-compartiments à la température du feu, ou dans des applications mono-compartiment.
3. Fabricant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 1
5. Norme harmonisée / Document d'évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:	EN 12101-8:2011, Efectis avec le numéro d'identification 1812; Efectis_1812-CPR-1043
6. Performances déclarées selon EN 12101-8:2011	(résistance au feu selon EN 1366-10 et classement selon EN 13501-4)

Caractéristiques essentielles					Performances	
Gamme	Produit	Type de paroi	Paroi	Installation	Classement	
380x595 mm / 380x630 mm (1V); 480x535 mm / 540x475 mm (2V)	Kamouflage H 60	Conduit	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	EI 60 (v _{ed} i ↔ o) S 1500 AA multi	
			Geoflam ≥ 30 mm			
			Geotec ≥ 30 mm			
			Tecniver ≥ 35 mm			
			Glasroc F V500 ≥ 35 mm			
			Exthamat ≥ 25 mm			
			Desenfire HD ≥ 25 mm HD			
			Béton ≥ 70 mm			
430x530 mm	Kamouflage H 60 P	Conduit	Promatect L500 ≥ 30 mm	2	EI 60 (h _{ed} i ↔ o) S 1500 AA multi	
			Geoflam ≥ 30 mm			
			Geotec ≥ 30 mm			
			Tecniver ≥ 35 mm			
			Glasroc F V500 ≥ 35 mm			
			Exthamat ≥ 25 mm			
			Desenfire HD ≥ 25 mm HD			

1 Type de pose : monté sur conduit 0/180°. Distances entre-deux minimales autorisées.



2 Type de pose : monté sur conduit 0/90°/180°/270°.



Conditions/sensibilité nominales d'activation :	Conforme - déclenchement automatique
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture	Conforme - déclenchement automatique
Fiabilité opérationnelle : cyclage	300 cycles (sans charge)
Durabilité du délai de réponse :	Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle :	Conforme
Accessoires validés	Peinture acrylique sur les vantaux et peinture synthétique sur le cadre sur face non exposée; Papier peint collé sur face non exposée des vantaux; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Pré-cadres de type (EASY-)KAP ou (EASY-)KGC (1V); avec ou sans mastic
Température de fonctionnement élevée (HOT 400/30):	PND (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 11/2019



Norme harmonisée
EN 12101-8:2011